

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-20m-na-bebnie-obr-z-miejscem-na-gasnice-wert-p-414.html>

# HYDRANT 52 z węzłem 20m na bębnie obr. z miejscem na gaśnicę-wert

Numer katalogowy

size=12



## Opis produktu

### DANE TECHNICZNE

Waga: 12,5 kg. Wyposażenie: 20m węzeł, 1 szt. gaśnica 2kg. Wyposażenie dodatkowe: 1 szt. gaśnica 2kg. Wyposażenie dodatkowe: 1 szt. gaśnica 2kg.

Ciężar nośny: od 0,2 MPa do 1,2 MPa  
Materiał: stal nierdzewna / stal ocynkowana  
0,2 MPa: 110 l/min strumień powietrza  
0,4 MPa: 120 l/min strumień powietrza  
0,6 MPa: 130 l/min strumień powietrza  
0,8 MPa: 140 l/min strumień powietrza  
1,0 MPa: 150 l/min strumień powietrza  
1,2 MPa: 160 l/min strumień powietrza  
Długość węzła: 20 m  
Ciężar gaśnicy: 2 kg  
Ciężar węzła: 12,5 kg  
Ciężar całkowity: 14,5 kg  
Ciężar gaśnicy: 2 kg  
Ciężar węzła: 12,5 kg  
Ciężar całkowity: 14,5 kg

### WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg

### SŁUCHO HYDRANTU

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg

### ODMOWIENIE HYDRANTU

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg

### ZWIĄZOKI WIEDZA

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg

### POWIŁOKI LAKIEROWANIE I KOLORYSTYKA

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg

### PODŁĄCZENIE DO SIŁKI WODNEJ

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg

### WYMIARY HYDRANTU

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg

Wersja 1: stal nierdzewna, ciśnienie robocze 0,2 MPa, strumień powietrza 110 l/min, długość węzła 20 m, cięciwa 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg, cięciwa gaśnicy 2 kg, cięciwa węzła 12,5 kg, cięciwa całkowita 14,5 kg