

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-25-z-wezem-30m-i-miejscem-na-gasnice-p-825.html>

HYDRANT 25 z węzłem 30m i miejscem na gaśnicę

Numer katalogowy

size=12



Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wymiary: 325 mm (szerokość) x 460 mm (wysokość) x 160 mm (głębokość).
Ciężar netto: od 0,2 MPa do 1,2 MPa
Waga: od 10 kg do 15 kg (z węzłem 30m)
0,2 MPa: 22 l/min strumień rozpraszający
22 l/min strumień sterujący
0,4 MPa: 25 l/min strumień rozpraszający
40 l/min strumień sterujący
0,6 MPa: 25 l/min strumień rozpraszający
40 l/min strumień sterujący
0,8 MPa: 25 l/min strumień rozpraszający
40 l/min strumień sterujący
1,0 MPa: 25 l/min strumień rozpraszający
40 l/min strumień sterujący
1,2 MPa: 25 l/min strumień rozpraszający
40 l/min strumień sterujący
Prędkość przepływu wody: 200 m³/h (z 30m węzłem)
1,0 MPa: 1,8 m/s (z 30m węzłem)
1,2 MPa: 1,8 m/s (z 30m węzłem)
Prędkość przepływu wody: nie przekracza 100 m/s

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

z węzłem 30m (z węzłem 30m) - standardowa wersja, przyłącze z prawej strony, okablowanie z prawej strony, uchwyty pod gaśnicę z lewej strony
z węzłem 30m (z węzłem 30m) - standardowa wersja, przyłącze z lewej strony, okablowanie z lewej strony, uchwyty pod gaśnicę z prawej strony

SKŁAD HYDRANTU:

z węzłem 30m (z węzłem 30m) - standardowa wersja, przyłącze z prawej strony, okablowanie z prawej strony, uchwyty pod gaśnicę z lewej strony
z węzłem 30m (z węzłem 30m) - standardowa wersja, przyłącze z lewej strony, okablowanie z lewej strony, uchwyty pod gaśnicę z prawej strony

CZYMOWANIE HYDRANTU:

- czyszczenie zewnętrzne zgodnie z PN-EN 811-1
- zmywanie zewnętrzne zgodnie z PN-EN 811-1
- zmywanie wewnętrzne zgodnie z PN-EN 811-1
- czyszczenie wewnętrzne zgodnie z PN-EN 811-1
- czyszczenie zewnętrzne zgodnie z PN-EN 811-1

ZWIĄZKI WŁAŚCIWOŚCI:

Wykonane z blachy o grubości 2 mm utworzonej na nałóżce wykonanej z miedzi, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wyciąg o 180 stopni. Okablowanie umożliwia uruchomienie hydrantu przy rozwarciu dowolnej długości węzła politywanego.

POBIERZ LUBIENIOWI I KOLIBRYNIA:

Korpusz z tworzywa sztucznego, kolor czerwony. Grubość warstwy węża od 90 mikrometrów. Zgodnie z przepisami technicznymi dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ:

Hydrant montuje się podłóżką do sieci wodnej hydraulicznej o średnicy 25 mm (2 cali) na poziomie zaworu hydraulicznego ZWS aluminiowego dla ciśnienia od 0,8 MPa. Dla ciśnienia od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować siatkę wodną o średnicy 32 mm (2,5 cala) z zaworem mosiężnym typ PZ250 z osłoną aluminiową oraz z przylącznikiem 13/25.

WYMIARY HYDRANTU:

Wymiary: 325 mm
Średnica: 150 mm
Ciężar netto: 10 kg

Wymiary WĘZŁA:
Wymiary: 610 mm
Średnica: 60 mm
Ciężar netto: 10 kg

UWAGA: Hydrant montować do sieci przy pomocy czterech kotwiczek rozporowych M10. Takie same kotwiczki rozporowe stosować do mocowania podłóżki do podłogi. Siatkę eksploatować przy pomocy łopaty dystansowej.