Dane aktualne na dzień: 23-06-2026 09:07

Link do produktu: http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-20m-ulozonym-warstwowo-p-411.html

# HYDRANT 52 z wężem 20m ułożonym warstwowo

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **size=12** |

## Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Hydrant 52 mb wyposażony w wąż jest efektywnego zwalczania pożarów i może być obsługiwany przez jedną osobę. Wyposażony jest w wąż płasko składany o średnicy 52 mm.

Wykonanie: zgodne z PN-EN 671-2

Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 Mpa

Natężenie przepływu /wydajność/ przy ciśnieniu:

0,2 MPa: 123 l/min strumień rozproszony
112 l/min strumień zwarty

0,4 MPa: 162 l/min strumień rozproszony
151 l/min strumień zwarty

0,6 MPa: 182 l/min strumień rozproszony
182 l/min strumień zwarty

Efektywny zasięg rzutu strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa:

10,8 m plus długość węża /20 mb lub 15 mb/ przy strumieniu zwartym

3,6 m plus długość węża /20 mb lub 15 mb/ przy strumieniu rozproszonym

Prąd wody rozproszony stożkowy: nie mniejszy niż 45 stopni

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- drzwi lewe (przyłącze z prawej strony)
- drzwi prawe (przyłącze z lewej strony)

SKŁAD HYDRANTU:

- szafka hydrantowa
- zawór hydrantowy
- prądownica PWh-52 wg PN-EN 671-2
- wąż tłoczny płasko składany o średnicy 52 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WEWNĘTRZNY wg PN-92/N-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:

Korpus szafki, drzwi, malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ

Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm /2 cale/ za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa, a dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typ PZ28U z nasadą aluminiową

WYMIARY HYDRANTU:

Wysokość: 515 mm
Szerokość: 386 mm
Głębokość: 240 mm

WYMIARY WNĘKI:

Wysokość: 525 mm
Szerokość: 396 mm

Głębokość: 245 mm