

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/latarka-adalit-l-3000-atex-p-1858.html>

Latarka ADALIT L 3000 ATEX



Cena brutto	1 414,50 zł
Cena netto	1 150,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Adalit L-3000 to latarka o wysokich parametrach technicznych łącząca wysoką intensywność światła LED z nowatorską optyką, dużym, cyfrowym wyświetlaczem i eleganckim wzornictwem.

2 diody LED o intensywności świecenia 135 lumenów, każda zastosowana w podwójnym systemie optycznym o różnych strumieniach światła

światło migające w trzech trybach: szybki, wolniejszy i wolny

technologia LedEngine z systemem oświetlania podłoża

tylko funkcja Booster umożliwi oświetlenie na dużą odległość, strumieniem światła o dużej sile penetracji

wykonany z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duży aby umożliwił łatwe naciśnięcie

3 różne intensywności świecenia umożliwiające dokonanie wyboru w każdej chwili pozostającego czasu świecenia

poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach na cyfrowym wyświetlaczu

przegubowa głowica ustawialna w 3 pozycjach 0° / 45° / 90°

obudowa latarki wykonana z żywicy termoplastycznej charakteryzującej się wysoką odpornością na uderzenie, ekstremalne temperatury i na korozję

wykonanie przeciwwybuchowe z dopuszczeniem do strefy „zero”

Certyfikowana na zgodność z ATEX LOM 12ATEX2087 X

I 1G Ex ia IIC T4 Ga IP67 | II 1D Ex ia IIIC T85 oC Da

Stopień ochrony: IP67

Waga: 500 g

Wymiary 225 x 70 mm (długość x średnica)

System czasu świecenia

użytkownik może wybrać pomiędzy 3 różnymi intensywnościami świecenia, co w każdym momencie umożliwia skorygowanie czasu świecenia od minimum 4 do maksimum 8 godzin

Czas świecenia

rzeczywisty w godzinach i minutach, dzięki zastosowaniu cyfrowego wyświetlacza

Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii

dioda LED, na 15 minut przed wyczerpaniem baterii zaczyna pulsować

Specjalistyczna podwójna optyka

Opcja FLOOD – unikalne rozwiązania „system oświetlenia podłoża” tak, aby oświetlić teren, po którym chodzi użytkownik.

Opcja Fokus – BOOSTER – funkcja świecenia na dużą odległość strumieniem światła o dużej sile penetracyjnej

Bateria

litowa | napięcie: 3,7 V

Akcesoria

pokrowiec, wykonany z nylonu o wysokiej widoczności

Ładowarki

oznakowanie: CE e9

stopień ochrony: IP54

odłączenie po naładowaniu: automatyczne

wskaźnik naładowania: czerwona dioda (LED) – proces ładowania w toku | zielona dioda (LED) – latarka jest naładowana

źródło zasilania: DC 12 V | AC: 100/240 V 50/60 Hz

Rodzaj i wymiary

latarka: 75 x 105 x 60 mm

Latarka bez ładowarki w komplecie (ładowarkę należy zakupić osobno)