

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/narzedzie-rh-pusher-i-p-2493.html>

Narzędzie RH PUSHER I



Opis produktu

Narzędzie RH PUSHER jest bardzo przydatnym urządzeniem do wycinki drzew szczególnie wzdłuż linii energetycznych, dróg, w pobliżu zabudowań i wszędzie tam, gdzie ważny jest kierunek przewrócenia drzewa.

Urządzenie składa się z 2 segmentów, wysuw górnego segmentu określa długość początkową urządzenia. Wysuw na odcinku 85cm realizowany jest za pomocą korby, dzięki czemu istnieje możliwość przewrócenia drzewa znacznie pochylonego.

Sposób użycia:

Urządzenie przystawia się do drzewa po stronie przeciwnej niż zamierzony kierunek przewrócenia drzewa. Następnie pilarz wycina klin po przeciwnej stronie i za pomocą korby wuszuwa górny segment urządzenia aż do momentu gdy drzewo zacznie się samo przewracać. Czynność tą może wykonywać jedna osoba.

Parametry techniczne:

| | RH-PUSHER | RH-PUSHER | RH-PUSHER | RH-PUSHER | RH-PUSHER | RH-PUSHER |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | I | II | III | IV | V | VI |
| Weight in kilo: | 12 kg | 13,5 kg | 15,5 kg | 20 kg | 21 kg | 24 kg |
| Shortest length: | 115 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
| (without top part): | 105 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| Working Area: | | | | | | |
| Top part in: | 115-195 cm | 135-220 cm | 135-220 cm | 135-220 cm | 135-220 cm | 135-220 cm |
| Top part out: | 175-255 cm | 185-270 cm | 185-270 cm | 185-270 cm | 185-270 cm | 185-270 cm |
| Ratio/Lift capacity: | 20/1500 kg | 23/1800 kg | 28/2100 kg | 34/2550 kg | 40/3000 kg | 50/3600 kg |

Pictures on the RH-Pusher Timber Tools:

| | RH-PUSHER | RH-PUSHER | RH-PUSHER | RH-PUSHER | RH-PUSHER | RH-PUSHER |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | I | II | III | IV | V | VI |
| Weight in kilo: | 12 kg | 13,5 kg | 15,5 kg | 20 kg | 21 kg | 24 kg |
| Shortest length: | 115 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
| (without top part): | 105 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| Working Area: | | | | | | |
| Top part in: | 115-195 cm | 135-220 cm | 135-220 cm | 135-220 cm | 135-220 cm | 135-220 cm |
| Top part out: | 175-255 cm | 185-270 cm | 185-270 cm | 185-270 cm | 185-270 cm | 185-270 cm |
| Ratio/Lift capacity: | 20/1500 kg | 23/1800 kg | 28/2100 kg | 34/2550 kg | 40/3000 kg | 50/3600 kg |