

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-15m-na-bebnie-obrotowym-i-miejscem-na-gasnice-p-408.html>

HYDRANT 52 z węzem 15m na bębnie obrotowym i miejscem na gaśnicę

Dostępność

Dostępny



Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wskazania: Hydrant 52 jest przeznaczony do użytku w miejscach publicznych, gdzie istnieje zagrożenie pożarem. Hydrant 52 jest przeznaczony do użytku w miejscach publicznych, gdzie istnieje zagrożenie pożarem. Hydrant 52 jest przeznaczony do użytku w miejscach publicznych, gdzie istnieje zagrożenie pożarem.

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:
- prawe i lewe (prawo, obrotowa prawą ręką, przyciągnięcie z prawej strony, od obrotu ramienia z prawej strony, uchwyty pod prąd i pod prąd z lewej strony)
- lewe i prawe (lewo, obrotowa lewą ręką, przyciągnięcie z lewej strony, od obrotu ramienia z lewej strony, uchwyty pod prąd i pod prąd z prawej strony)

SŁABO HYDRANTU:
- słaby hydrantowy z nastawczym i miejscem na gaśnicę
- zawór hydrantowy
- przedłużenie PNH-52 wg PN EN 617-2
- wagi słaby płaski składany o średnicy 52 mm

OSTRZEŻENIE HYDRANTU:
- instrukcja zamontowania zgodnie z PN EN 617-2
- instrukcja zamontowania HYDRANTU HYDRANTU wg PN EN 617-2
- instrukcja zamontowania HYDRANTU HYDRANTU wg PN EN 617-2
- instrukcja obsługi

ZWYKŁOŚĆ WIEZI:
Wykonany z żelaza o grubości 2 mm lakierowany na czarno, wyposażony w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychylny o 180 stopni.

POWŁOKI LAKIEROWE I KOLORYSTYKA:
Kolor czarny, z żółtymi elementami. Wykonany z żelaza o grubości 2 mm lakierowany na czarno, wyposażony w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychylny o 180 stopni.

PODŁĄCZENIE DO SIŁKI WODNEJ:
Hydrant można podłączyć do siłki wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm (2 cala) za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnienia od 0,8 MPa, a dla ciśnienia od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typu PZ28U z rękawką aluminiową.

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość: 650 mm
Średnica: 500 mm
Głębokość: 220 mm