

Syrena dachowa SAD 5,5 kW(78 dB, zasięg 7000m)



Cena : 8979,00 zł (netto: 7300,00 zł)

Nr katalogowy : **SAD 5,5 kW**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Syreny typu SAD wyposażone są w silniki trójfazowe, asynchroniczne, klatkowe na napięcie 230/400V, budowy zamkniętej co gwarantuje niezawodność działania syreny instalowanej na wolnym powietrzu. Od góry ochronione są przed opadami atmosferycznymi daszkiem blaszanym w kształcie stożka, zapobiegającym zarazem uginaniu się fali głosowej. Agregat głosowy syreny wykonany jest ze stopu AK -63 i chroniony przed uszkodzeniem siatka druciana.

Cały zespół tj. silnik, agregat głosowy z zabezpieczeniem i zadaszeniem spoczywają, na konstrukcji nośnej spawanej wykonanej z kątownika z otworami fi 13 w podstawie służącymi do mocowania syreny na wieży sygnalizacyjnej. Elementy syreny zabezpieczone są przed korozją powłokami lakierniczymi. Syrena może być instalowana na otwartym powietrzu bez obawy uszkodzenia ze strony czynników atmosferycznych.

Konstrukcja syren alarmowych typu: SAD i produkcja jest oparta na normach zharmonizowanych.

Cała syrena spoczywa na podstawie z żeliwa szarego. Syrena nie wymaga dodatkowych urządzeń rozruchowych.

Dane techniczne SAD 5,5 kW
Wymiary syreny [mm]
Szerokość w części spodniej 500
Średnica daszku syreny 900
Wysokość 850
Moc 5,5 kW
Natężenie głosu (odl. 300m) 78 dB
Zasięg 7000m
Waga 115 kg