

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/aparat-powietrzny-fenzy-x-pro-butla-stalowa-6l-mask-a-opti-pro-p-1710.html>



Aparat powietrzny FENZY X-PRO, butla stalowa 6l, maska OPTI PRO

Cena brutto	6 242,00 zł
Cena netto	5 074,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	APARAT X-PRO

Opis produktu

FENZY X-PRO z maską OPTI PRO
Spełnia wymagania normy EN 127-2006.
Nowa generacja aparatów oddechowych o stałym obiegu!
Od ponad 30 lat FENZY S&P przetrwał test udoskonalenia sprzętu oddechowego i dostarczaniem ich do najlepszych warunków.
Zaprojektowano produkt FENZY X-PRO, wykorzystując w oparciu o najnowsze technologie i zastosowanie wyposażenia stalowego najtrwalsze połączenia węzły i tkaniny.
OPIS APARATU FENZY X-PRO
AUTOMAT ODECHOWY "ZENITH"
Nadciśnieniowy automat oddechowy "ZENITH"
Zastosowanie to automat wykorzystujący jest nowoczesnym uniwersalnym. Nadciśnienie w masce wyłącza się automatycznie, w momencie wyjęcia automatu do wody.
Automat wyposażony jest w "REZYRWCZNY" kłosek typu "ZENITH" (z dwukrotnym systemem przyspieszenia wydechowego).
Wyłączenie w masce nadciśnienie wynosi 2 ± 0,10.
AUTOMAT FENZY SX-PRO uruchamiany płaszczyznami oddechowymi.
Zawieszka, wytrzymała konstrukcja zapewniająca wygodę komfort użytkownika. Długość zewnętrznych elementów, brzoła mechanicznego, wszystkich elementów chronione gumowymi osłonami. Maski mocowane wyjątkowo. Przygotowanie płaszczyzn oddechowych.
Centrum uszczelnienia By zapać i duży przyspieszenie.
REDUKTOR WYSOKOŚCI CIŚNIENIA HP-HP
Nowy model reduktora, typy reduktora, przeznaczony do ciśnienia 200 lub 300 bar.
Wyposażony w drugie wyjście redukcyjne ciśnienia umożliwiającego podłączenie drugiego użytkownika lub osłony ratowniczej, systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych.
Montowany na ruchomych zawieszki umożliwiających podłączenie kłosa oddechowego typu.
By zrehabilitować i przyspieszyć, automat posiada obrotowy pokrętkę z pokrętką, pokrętką i pokrętką.
Lubież i pokrętkę regulującą masę oddechową.
Układanie i układanie drugiego ciśnienia na poziomie 7, 5 bar.
Reduktor wyposażony jest w zawieszki bezpieczeństwa.
HANDMETR WYSOKOŚCI CIŚNIENIA, SYSTEM ALARMOWY
Handometr umożliwia szybkie i łatwe użycie. Alarm słyszany jest w uchwycie handometru i zasilany kłosem ciśnienia, co minimalizuje zużycie powietrza (< 4, 5 litrów). Zmierzony sygnał ma natężenie 90 dB i głośność 30 Hz (z odległości 1 m). Alarm uruchamia się, jeśli ciśnienie spadnie poniżej 75 bar ± 1, 5 bar. Handometr wyposażony jest w fotoluminescencyjną tarczę o podwójnej skali (0 - 400 bar / 0 - 40 MPa). Handometr wykonany jest z gumowej obudowy.
HANDMETR ELEKTRONICZNY ANGEL II - pakiet AKCESORIA
NOŻYSEK
Regulowany, dwuczłonowy nożycysek EASYGO, którego główną rolę jest imitacja, rozkładana konstrukcja.
Antyprzypadkowy, odporny na wysoki temperaturę bezpodstawnie działanie zgodnie z przepisami dyrektywą PED / EN 127-2006.
Nożycysek jest wyposażony w dwa boczne uchwyty. Ergonomiczna, regulowana płyta sterowania wykonana jest z polimerowego tworzywa, odpornego na działanie wysokiej temperatury.
Wszystkie przyciski oraz reduktory powietrza znajdują się w osłonie.
PEŁNY NOŻYSEK
Współnie, kontrola i łatwe do wypełnienia pały parametry typu "Comfort" spełniające wymagania normy EN 127-2006.
MASKA PŁATOWIAROWA
Maska oddechowa FENZY X-PRO może być stosowana z różnymi modelami maszek pełnowartościowych, które certyfikowane są na zgodność z normą EN 126-10 (do stosowania w przemyśle i strażach pożarnych).
Maska z maszką maski, dostępna jest w wersji z maskami regulowanymi, wykonanymi z tworzywa sztucznego i maskami z maskami do pełnego strachu.
REZYRWCZNY - parawanowa maska pełnowartościowa wyposażona jest w kamerę frontową i zół maski. Wskazy wykonany z tworzywa sztucznego.
PROTEKTOREK - parawanowa maska pełnowartościowa wyposażona w kamerę frontową i pokrętkę. Wskazy wykonany z tworzywa sztucznego.
OPTIFRO - super parawanowa maska pełnowartościowa, wyposażona w wysokiej jakości kamerę frontową i pokrętkę.
COSEK - parawanowa maska pełnowartościowa wyposażona w wysokiej jakości kamerę frontową i pokrętkę.
DRUGIE WYŚCIE ŚRODKOWEGO CIŚNIENIA
Długość do podłączenia drugiej maski lub kłosa uciążliwego (patrz: akcesoria) i umożliwia ewaluację podciśnienia (odczyt ze strzyki odczytanej lub słuchanej).
NAPEŁNIANIE
Zgodnie z normą DIN EN 144-2 / EN
CERTYFIKATY
Aparat FENZY X-PRO typ i certyfikowany jest zgodnie z standardem europejskim EN 127-2006; EN 126.