

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 13:55

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/defibrylator-lifepak-1000-p-2759.html>



Defibrylator LIFEPAK 1000

Cena brutto	16 300,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	15 092,59 zł
------------	---------------------

Opis produktu

Defibrylator LIFEPAK 1000 najbardziej skuteczny defibrylator AED stosowany w podstawowym ratownictwie medycznym. Niezwykle mocna lecz łatwa w użyciu konstrukcja, defibrylator przeznaczony zarówno dla osób, które nie posiadają przeszkolenia, wspierając je komendami głosowymi oraz komunikatami na ekranie, jak i profesjonalnych użytkowników w trybie manualnym. Zgodny z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Technologia cprMAX umożliwia adaptację do protokołów stosowanych obecnie jak i tych, które powstaną w przyszłości. Umożliwia definiowanie ustawień np. wykonywanie ucisków w trakcie ładowania, co minimalizuje przerwy w procesie resuscytacji.

Wyposażenie:

Defibrylator automatyczny LIFEPAK 1000

Bateria litowa

2 komplety elektrod QUIK-COMBO REDI-PAK

Instrukcja obsługi w języku polskim

Torba

Apteczka AED:

- maseczka do sztucznego oddychania
- nożyczki
- rękawiczki jednorazowe
- golarka

Gwarancja: 5 lat.

Dane Techniczne:

Fala

- dwufazowa obcięta z kompensacją napięcia i czasu
- dopasowana do aktualnej impedancji uszkodzonego
- konfigurowana sekwencja od 150 J do 360 J

Czas ładowania do wstrząsu

- dla 200 J do 7 s
- dla 360 J do 12 s

Parametry fizyczne

- wysokość: 8,7 cm
- szerokość: 23,4 cm
- głębokość: 27,7 cm
- masa z baterią i elektrodami: 3,20 kg

Warunki pracy

- temperatura 0 do + 50 st. C
- temperatura przechowywania – 30 do + 60 st. C (nie dłużej niż tydzień)
- ciśnienie 575 do 1060 hPa (od -382 do 5000 m npm)
- wilgotność względna 5 do 95% (bez skraplania)
- ochrona przed wnikaniem wody IP55 wg normy IEC 60529 / EN 60529
- udarność 15g, 1000 uderzeń (IEC 600-68-2-29)
- wstrząsy - 40G szczyt, 15-23ms, częstotliwość drgań 45Hz
- upadki z 1m na naroża, krawędzie i płaszczyzny MIL-STD-810F,516.5
- zakłócenia elektromagnetyczne-radiacja Klasa B Grupa1:odporność Poziom2