

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-15m-na-bebnie-obr-z-miejscem-na-gasnice-wert-p-415.html>

Numer katalogowy **size=12**



DANE TECHNICZNE

[illegible]

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- prawe (drzwi prawe, otwierane prawą ręką, przyłącze z prawej strony, oś obrotu ramienia z prawej strony, uchwyt pod prądownicę z lewej strony)
- lewe (drzwi, otwierane lewą ręką, przyłącze z lewej strony, oś obrotu ramienia z lewej strony, uchwyt pod prądownicę z prawej strony)

SKŁAD HYDRANTU:

- szafka hydrantowa z nawijaczem i miejscem na gaśnicę
- zawór hydrantowy
- prądnica PWh-52 wg PN-EN 671-2
- wąż tłoczny płasko składany o średnicy 52 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:
- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WIEWNIĘTRZNY wg PN-92/6-01256/01
- znak bezpieczeństwa GAŚ#140/NICA wg PN-92/6-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

ZWIĄZKO WĘŻA:
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ulotyskowane na tulei, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychylnie o 180 stopni.

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Kolorus srafi, drzewi, naadziarz malowane sa farba smolistawa emulsyjna, emulsyjna. Grubość warstwy lakiera od 90 mikronów. Zestawie z rozciaga kolorystyka dla urzadzzeń przerobowych raby budowlany wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3500

PODŁĄCZENIE DO SIECI WOJNEJ
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm /2 cale/ za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa, a dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typ PZ2B z nasadą aluminiową.

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość: 900 mm
Szerokość: 650 mm

Glebošoid: 220 mm