

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-15m-na-bebnie-obrotowym-i-miejscem-na-gasnice-p-408.html>

Dostępność

Dostępny



DANE TECHNICZNE

Ciężar mierzony: 200 g
 Ciężar mierzony: 0,2 MPa do 1,2 MPa
 Napięcie rozciągania: nieznane
 0,2 MPa: 123 l/min strumień rozpryskowy
 112 l/min strumień wody
 0,4 MPa: 162 l/min strumień rozpryskowy
 151 l/min strumień wody
 0,6 MPa: 195 l/min strumień rozpryskowy
 182 l/min strumień wody
 Ekspozycja: 200 g, 200 MPa, 200 MPa, 200 MPa
 10-8 m/główki: 200 MPa, 200 MPa, 200 MPa, 200 MPa
 2-6 m/główki: 200 MPa, 200 MPa, 200 MPa, 200 MPa
 Prędkość: 200 MPa, 200 MPa, 200 MPa, 200 MPa

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- prawe (drzwi prawe, otwierane prawą ręką, przyłącze z prawej strony, oś obrotu ramienia z prawej strony, uchwyt pod prądownicę z lewej strony)
- lewe (drzwi lewe, otwierane lewą ręką, przyłącze z lewej strony, oś obrotu ramienia z lewej strony, uchwyt pod prądownicę z prawej strony)

SKŁAD HYDRANTU:

- szafka hydrantowa z nawijaczem i miejscem na gaśnicę
- zawór hydrantowy
- przewódka PWh-52 wg PN-EN 671-2
- wąż tłoczny płaski składany o średnicy 52 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WIEWNIĘTRZNY wg PN-92/N-01256/02
- znak bezpieczeństwa GAŚN140,NICA wg PN-92/N-01256/02
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

ZWIĄZKO WĘŻA:
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ułożyskowane na tulei, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychyline o 180 stopni.

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Korpus szafek, drzwi, nawiązując malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliesterową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WOJNEJ
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm (2 cale) za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa, a dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typ PZ2BJ z nasadą aluminiową.

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość: 650 mm
Szerokość: 900 mm

Głębokość: 220 mm