

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-15m-umieszczonym-w-koszu-p-406.html>

The image shows a red fire extinguisher cabinet with its door open. Inside, a coiled white fire hose is visible, secured by a red metal frame. A red fire nozzle is attached to the end of the hose. The door of the cabinet features a CE mark and technical specifications, including a table of dimensions and a list of components.

DANE TECHNICZNE

Ciężarówka przeznaczona do przewożenia i wyładunku towarów. Wyposażony jest w płasko ładownicę o średnicy 52 mm.
 Ciężarówka roboczość o 0,2 MPa do 1,2 MPa
 Ciężarówka przeznaczona do przewożenia i wyładunku towarów.
 0,2 MPa 123 l/min średni przepływ
 123 l/min średni przepływ
 0,4 MPa 162 l/min średni przepływ
 162 l/min średni przepływ
 0,6 MPa 190 l/min średni przepływ
 190 l/min średni przepływ
 Ciężarówka przeznaczona do przewożenia i wyładunku towarów.
 10,8 m plus długie wagi 20 m lub 15 m przy strumieniu przepływu
 16 m plus długie wagi 22 m lub 15 m przy strumieniu przepływu
 Przy średnim przepływie 123 l/min
 Przy średnim przepływie 162 l/min
 Przy średnim przepływie 190 l/min

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- drzwi lewe (przyłącze z prawej strony, oś obrotu kolumny z lewej strony)
- drzwi prawe (przyłącze z lewej strony, oś obrotu kolumny z prawej strony)

SKŁAD HYDRANTU:
- szafka hydrantowa
- zawór hydrantowy
- prędkownica PWh-52 wg PN-EN 671-2
- węzł tłoczny płasko składany o średnicy 52 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WEWNĘTRZNY wg PN-92/N-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

KOSZ WŁĄZA:
Wykonany z drutu o grubości 6 mm, zgrzewany i spawany, uniwersalny (do zawieszania z lewej strony łuz z prawej strony szafki), wychylił o kąt 90 stopni

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Korpus szafki, drzwi, kosz malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WOJNEJ
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm (2 cale) za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa, a dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typ PZ2BU z nasadą aluminiową.

WYMIARY HYDRANTU:

Wysokość: 515 mm
Szerokość: 386 mm
Głębokość: 240 mm

WYMIARY WNEK:
Wysokość: 535 mm

WYNIKI WNIĘK:
Wynik: 5,35 m

Szerokość: 406 mm

Głębokość: 250 mm