

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-20m-umieszczonym-w-koszu-p-424.html>

Numer katalogowy

A red fire extinguisher cabinet with its door open. Inside, a coiled white fire hose is visible, secured by a red metal frame. A silver nozzle assembly is attached to the hose. The door of the cabinet features a CE mark and a label with technical specifications.

HYDRANT ZAWIESZANY 52

DANE TECHNICZNE

Obciążenie zużycia energii elektrycznej (kW):

Obciążenie robocze od 0,2 MW do 1,2 MW	122 l/min strumień awaryjny
Następne parametry: hydrauliczne przy ciśnieniu:	
0,2 MPa: 123 l/min strumień naprzemienny	122 l/min strumień awaryjny
0,4 MPa: 102 l/min strumień naprzemienny	102 l/min strumień awaryjny
0,6 MPa: 101 l/min strumień naprzemienny	101 l/min strumień awaryjny
0,8 MPa: 100 l/min strumień naprzemienny	100 l/min strumień awaryjny

Obciążenie zużycia energii elektrycznej (kW):

Obciążenie zużycia energii elektrycznej przy ciśnieniu 0,2 MPa	108,8 m³/godz. przepływ wody (20 m³ lub 15 m³ przy strumieniu awaryjnym)
2,6 m³/min przepływ wody (20 m³ lub 15 m³ przy strumieniu awaryjnym)	
Prędkość przepływu: stała prędkość na 45 stopniach	

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- drzwi lewe (przyłącze z prawej strony, oś obrotu kosa z lewej strony)
- drzwi prawe (przyłącze z lewej strony, oś obrotu kosa z prawej strony)

SKŁAD HYDRANTU:
- szafka hydrantowa
- zawór hydrantowy
- prędkownica PWh-52 wg PN-EN 671-2
- wąż tłoczny płasko składany o średnicy 52 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WEWNĘTRZNY wg PN-92/N-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

KOSZ WĘZA:
Wykonany z drutu o grubości 6 mm, zgrzewany i spawany, uniwersalny (do zawieszania z lewej strony luz z prawej strony szafki), wychylny o kąt 90 stopni

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Koprusz szafki, drzwi, kosz malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm (2 cale) za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień od 0,8 MPa, a dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mocniejszy typ PZ2BJ z nasadą aluminiową.

SYNOPSIS

Wymiary hydrantu:
Wysokość: 515 mm
Szerokość: 386 mm
Głębokość: 240 mm

WYMIARY WNEKJ:
Wysokość: 535 mm
Ciężar: 11,000 kg

Szerokość: 406 mm