Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 00:45

Link do produktu: http://www.systemplus.sklep.pl/kaptur-zaroodporny-do-ubrania-typu-lekkiego-p-845.html

Kaptur żaroodporny do ubrania typu lekkiego

Cena brutto	**290,00 zł**
Cena netto	**235,77 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725).
Osłona jest zgodna z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999

Klasa ochrony:
Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 531: 1999 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. Osiągnięta klasy ochrony:
- A - ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia; czas dalszego palenia 0 sek, czas dalszego żarzenia 0 sek.
- C4 - promieniowanie cieplne (PN-EN 366:1995, metoda b) - stopień przenoszenia ciepła t > 151 s
- D3 - wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (PN-EN 373:1996) > 351 g

Przeznaczenie:
Osłona głowy i karku przeznaczona jest do ochrony głowy pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień, rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne.

Zalecenie:
Osłona powinna być stosowana łącznie z inną odzieżą ochronną np. ubraniem metalizowanym.

Wykonanie:
Osłona wykonana jest z następującego układu materiałów:
- tkanina szklana ST-97 metalizowana,
- tkanina wełniana impregnowana niepalnie 9409/125 OG,
- tkanina bawełniana impregnowana niepalnie DK 8/150 N.

Konserwacja:
Czyszczenie zewnętrznej powierzchni należy wykonać przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki namoczonej w wodzie z dodatkiem mydła. Po usunięciu zanieczyszczeń powierzchnię należy wytrzeć do sucha. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników. Nie prać.

Przechowywanie:
Ubiór przechowywać w stanie rozwieszonym w miejscach przewiewnych i suchych. Czas przechowywania jest praktycznie nieograniczony

Uszkodzenia graniczne:
Liczne przepalenia wierzchniej części (tkaniny szklanej metalizowanej), duże rozdarcia, nie dające się usunąć znaczne zabrudzenia wierzchniej tkaniny obniżają jego własności ochronne i taką osłonę należy bezwzględnie wycofać z eksploatacji.

Transport:
Do transportu opakowań z odzieżą używać środków transportu krytych, ze szczelnym dachem, które powinny być suche i czyste. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Jednostka notyfikowana biorąca udział w ocenie zgodności:
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa,
Numer notyfikacji 1437