

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/radiotelefon-hyt-pd-785-przenosny-p-1773.html>



Radiotelefon HYT PD 785 - przenośny

Opis produktu

Nowoczesny radiotelefon profesjonalny pracujący w cyfrowym standardzie DMR oraz konwencjonalnym analogowym. Z kolorowym, dużym wyświetlaczem, głośnikiem o wysokiej mocy, informacją głosową o wybranym kanale, normą szczelności IP67. To znakomite połączenie najnowszych technologii zapewniające wysoką wydajność oraz bogaty zestaw funkcji...
Gwarancja 24 m-ce

Ogólna specyfikacja:

Zakres częstotliwości:	VHF: 136-174MHz UHF: 400-470MHz
Moc wyjściowa:	1W - 5W VHF 1W - 4W UHF
Ilość kanałów:	1024
Liczba stref:	64 (każda maksymalnie 16 kanałów)
Odstęp międzykanałowy:	25/20/12.5kHz
Napięcie robocze:	7.4V (znamionowe)
Akumulator:	2.000mAh Li-Ion (BL2006 - standard) 2.500mAh Li-Ion (BL2503 - opcja)
Wydajność akumulatora (cykl 5/5/90, wysoka moc, akumulator 2.000mAh):	Tryb analogowy: powyżej 10.5 godzin Tryb cyfrowy: powyżej 14 godzin
Stabilność częstotliwości:	+/- 1.5ppm
Impedancja anteny:	50Ω
Wymiary:	125 x 55 x 37mm

Waga z baterią BL2006 i anteną:	355g
Wyświetlacz LCD:	160x128 pikseli, 65.535 kolorów, przekątna 1.8"
Odbiornik:	
Moc wyjściowa audio:	0.5W
Zniekształcenia audio:	≤ 3%
Odpowiedź akustyczna:	+1 ~ -3dB
Tłumienie zakłóceń przekazywanych:	< -57dBm
Nadajnik:	
Zniekształcenia audio:	≤ 3%
Odpowiedź akustyczna:	+1 ~ -3dB
Protokół cyfrowy:	ETSI-TS102 361 -1,-2,-3
Typ cyfrowego syntezy dźwięku:	AMBE++ lub SELP
Parametry otoczenia:	
Temperatura pracy:	-30°C - +60°C
Temperatura przechowywania:	-40°C - +85°C
Klasa odporności:	P67
Standard militarny USA:	MIL-STD-810 C/D/E/F