

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/pompa-zanurzeniowa-magirus-poseidon-tp-41-p-3408.html>

Pompa zanurzeniowa Magirus Poseidon TP 4/1



Cena brutto **9 900,00 zł**

Cena netto **8 048,78 zł**

Opis produktu

Magirus Poseidon TP 4/1 charakteryzuje się dużą wydajnością i niezawodnością w trudnych warunkach pracy. Jest to model o zaawansowanej technologii, przeznaczony do użytku w różnorodnych warunkach terenowych, w tym także w obszarach, gdzie dostęp do wody może być utrudniony.

Oczko do mocowania uniwersalnej liny do opuszczania lub zabezpieczania pompy.

Ruchomy uchwyt odciążający kabel, zapobiegający jego naprężeniu i chroniący wejście kabla.

Zwiększona żywotność pompy dzięki zastosowaniu wytrzymałych materiałów oraz solidnej konstrukcji.

Możliwe jest pompowanie wody zanieczyszczonej ciałami obcymi, takimi jak szlam i piasek, o uziarnieniu do 8 mm.

Dwa ergonomiczne uchwyty transportowe, które zapewniają komfortową obsługę zarówno pojedynczo, jak i w dwie osoby

Regulacja nasady wylotowej w orientacji poziomej i pionowej, zapobiegająca zaginaniu się węża

Płaskie ssanie do kilku milimetrów bez potrzeby dodatkowych komponentów

Prosta konserwacja oraz kontrola pompy

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie 230 V / 1 ~ / 50 Hz

Moc wejściowa 1,8 kVa

Moc wyjściowa 1,3 kW

Prąd znamionowy 8,1 A

Regulowana nasada wylotowa tak

Kabel przyłączeniowy H07RN-F 3G1,5 Schuko IP 68 - 20 m

Stopień ochrony pompy IP67

Przyłącze G 2 1/2" AG (Storz B/75 mm)

Filtr cząstek (Ø) 8 mm

Waga (z kablem) 23 kg

Wymiary 256 x 462 mm

Wydajność znamionowa 420 l/min przy ciśnieniu 1 bar (wysokość wyptywu 10 m)

Dane dotyczące wydajności (natężenie przepływu) 750 l/min 0 bar

600 l/min 0,5 bar

420 l/min 1 bar

250 l/min 1,4 bar

0 l/min 1,6 bar

Głębokość zanurzenia 20 m

pH pompowanej cieczy 5-8

Temperatura otoczenia -15°C do +40°C

Temperatura pompowanej cieczy maks. +40°C, krótkotrwale do +60°C

