

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/pradownica-turbomatic-wodno-pianowa-p-3163.html>



Prądownica Turbomatic wodno -pianowa

Cena brutto **1 480,00 zł**

Cena netto **1 203,25 zł**

Opis produktu

Prądownica Turbomatic to jedna z najpopularniejszych na rynku prądownic typu TURBO. Jej główną zaletą jest możliwość regulacji zarówno kąta bryłowego podawanego prądu wody, jak i wydajności prądownicy. Na prądownicę można założyć opcjonalną nakładkę do podawania piany gaśniczej, dzięki której uzyskujemy prądownicę pianową do piany ciężkiej klasy S-2 (PP-2). Prądownica posiada regulację wydajności w zakresie 100-200-300-400 l/min oraz funkcję płukania, co pozwala dopasować optymalne parametry prądownicy.

Cechy Prądownicy Turbomatic:

Krótszy skok główki regulacji kąta rozproszonego. Dzięki czemu skok jest dużo krótszy, a nastawy bardziej precyzyjne. System łożyskowania nastawy wydajności. Wyeliminowano blokowanie się pierścienia oraz zwiększono precyzję nastaw poprzez wyraźne "klik" na poszczególnych wydajnościach.

Wypustka na główce pozwala strażakowi na błyskawiczne ustawienie prądu rozproszonego nawet w warunkach silnego zadymienia i braku wydajności.

Metalowe wykonanie rękojeści i rączki zaworu, co zwiększa trwałość i ergonomię działania.

Funkcja płukania, dająca możliwość oczyszczania z zanieczyszczeń.

Trzy rodzaje strumienia: zwarty, rozproszony, parasol wodny.

Odporna na uderzenia gumowa główka.

Niska waga.

Cztery nastawy wydajności.

Płynna i precyzyjna regulacja kształtu strumienia.

Znacznik/wypustka na pierścieniu wydajności.

Parametry techniczne Prądownicy Turbomatic:

Regulowana wydajność 100-200-300-400 l/min.

Funkcja płukania zanieczyszczeń.

Waga ok 2,24 kg z nasadą.

Maksymalna długość rzutu strumienia zwartego przy nastawie 400 l/min przy 6 bar - 42 m.

Maksymalna długość rzutu strumienia rozproszonego przy nastawie 400 l/min przy 6 bar - 19 m.

Wymiary (długość x szerokość x wysokość) - 279/244/109,5 mm.