

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/radiotelefon-hyt-pd-785-przenosny-p-1773.html>



# Radiotelefon HYT PD 785 - przenośny

## Opis produktu

Nowoczesny radiotelefon profesjonalny pracujący w cyfrowym standardzie DMR oraz konwencjonalnym analogowym. Z kolorowym, dużym wyświetlaczem, głośnikiem o wysokiej mocy, informacją głosową o wybranym kanale, normą szczelności IP67. To znakomite połączenie najnowszych technologii zapewniające wysoką wydajność oraz bogaty zestaw funkcji...  
Gwarancja 24 m-ce

Ogólna specyfikacja:

|                                                                          |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości:                                                   | VHF: 136-174MHz<br>UHF: 400-470MHz                                      |
| Moc wyjściowa:                                                           | 1W - 5W VHF<br>1W - 4W UHF                                              |
| Ilość kanałów:                                                           | 1024                                                                    |
| Liczba stref:                                                            | 64 (każda maksymalnie 16 kanałów)                                       |
| Odstęp międzykanałowy:                                                   | 25/20/12.5kHz                                                           |
| Napięcie robocze:                                                        | 7.4V (znamionowe)                                                       |
| Akumulator:                                                              | 2.000mAh Li-Ion (BL2006 - standard)<br>2.500mAh Li-Ion (BL2503 - opcja) |
| Wydajność akumulatora<br>(cykl 5/5/90, wysoka moc, akumulator 2.000mAh): | Tryb analogowy: powyżej 10.5 godzin<br>Tryb cyfrowy: powyżej 14 godzin  |
| Stabilność częstotliwości:                                               | +/- 1.5ppm                                                              |
| Impedancja anteny:                                                       | 50Ω                                                                     |
| Wymiary:                                                                 | 125 x 55 x 37mm                                                         |
|                                                                          |                                                                         |

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Waga z baterią BL2006 i anteną:    | 355g                                            |
| Wyświetlacz LCD:                   | 160x128 pikseli, 65.535 kolorów, przekątna 1.8" |
| <b>Odbiornik:</b>                  |                                                 |
| Moc wyjściowa audio:               | 0.5W                                            |
| Zniekształcenia audio:             | ≤ 3%                                            |
| Odpowiedź akustyczna:              | +1 ~ -3dB                                       |
| Tłumienie zakłóceń przekazywanych: | < -57dBm                                        |
| <b>Nadajnik:</b>                   |                                                 |
| Zniekształcenia audio:             | ≤ 3%                                            |
| Odpowiedź akustyczna:              | +1 ~ -3dB                                       |
| Protokół cyfrowy:                  | ETSI-TS102 361 -1,-2,-3                         |
| Typ cyfrowego syntezy dźwięku:     | AMBE++ lub SELP                                 |
| <b>Parametry otoczenia:</b>        |                                                 |
| Temperatura pracy:                 | -30°C - +60°C                                   |
| Temperatura przechowywania:        | -40°C - +85°C                                   |
| Klasa odporności:                  | P67                                             |
| Standard militarny USA:            | MIL-STD-810 C/D/E/F                             |