

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/skokochron-typu-skl-16-lubawa-p-3446.html>

Skokochron typu SKL-16 LUBAWA



Cena brutto	35 000,00 zł
Cena netto	28 455,28 zł

Opis produktu

Skokochron typu SKL – 16 przeznaczony do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych kondygnacji płonących budynków.

Podstawę konstrukcji skokochronu stanowi stelaż pneumatyczny wykonany z tkaniny gazoszczelnej, który po napełnieniu powietrzem w czasie 30-50 sekund tworzy szkielet w kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratu o bokach długości około 3,40 m oraz wysokości około 1,60 m.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Stelaż pneumatyczny stanowiący ramę nośną dla ścian zewnętrznych oraz poduszki zeskokowej.
- Napełnianie z butli o pojemności 6 dm³ i ciśnieniu napełniania 30 MPa.
- Możliwość zastosowania butli ze sprężonym powietrzem o pojemności 10 dm³ i ciśnieniu napełniania 20 MPa,
- Samoczynne napełnianie skokochronu po odkręceniu zaworu butli ze sprężonym powietrzem
- Ściany skokochronu wyposażone w otwory umożliwiające napełnianie wnętrza skokochronu powietrzem z otoczenia oraz jego kontrolowane odprowadzenie w przypadku ugięcia skokochronu na skutek zeskoku uszkodzanego.
- Samoczynne podnoszenie skokochronu po odciążeniu.
- Gotowość do przyjęcia kolejnego zeskoku w czasie 5 s (częstotliwość zeskoków ograniczona do czasu zejścia osoby z powierzchni zeskoku).
- Brak konieczności ponownego napełnienia sprężonym powietrzem.
- Oznaczenie na zeskoku ułatwiające właściwe oddanie skoku.
- Przewidywany okres użytkowania skokochronu 15 lat, pod warunkiem zachowania przeglądów wg harmonogramu producenta.
- Złożony skokochron wraz z butlą tworzy małowagarytowy pakunek o wymiarach 1,10 x Ø 0,6 m (dostosowany do skrytki typowego samochodu gaśniczego).

-
- Masa maksymalna 62 kg.
 - Obsługa przez maksymalnie 2 osoby.
- Maksymalna wysokość ewakuacji - 16 metrów.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 3400 x 3400 x 1600 mm (+/- 5%)
Maksymalna wysokość ewakuacji 16 metrów
Powierzchnia skokochronu 11,5 m²
Czas napełniania 30-50 sekund
Materiał zeskokudwustronnie powlekana tkanina aramidowa
Sposób napełniania butla 6 dm³ - 30 MPa lub butla 10 dm³ - 20 MPa
Waga z butlą stalową 6 dm³ 362,5 kg
Waga bez butli 52 kg
Wymiary w pokrowcu 1,1 x Ø 0,6 m
Obsługa 2 osoby
Świadectwo Dopuszczenia CNBOP TAK