

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/wentylator-oddymiajacy-mw-22-p-2268.html>

## Wentylator oddymiający MW 22

Cena brutto	<b>4 382,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 562,60 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>

### Opis produktu

PRODUKT CHWILAOWO WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o ułatwieniu pracy operacyjnej jednostkom Państwowej Straży Pożarnej. Dmuchawa ma za zadanie w możliwie najkrótszym czasie oddymić pomieszczenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami technicznymi.

Parametry techniczne	MW22
Wymiary	60x475x600 mm
Wentylator	Ø495cm, 8 profilowanych łopatek z bardzo trwałego tworzywa sztucznego PAG (poliamid zbrojony włóknem szklanym), piasta wirników - aluminiowy odlew ciśnieniowy. Wyważenie dynamiczne w klasie G6.3 zgodnie z normą PN-N-01359:1993.
Rama	28mm stalowa powleczona farbą proszkową.
Funkcje	Szybki wybór pięciu pozycji pochylenia.
Wydajność maksymalna wentylatora	ok. 30 000 m <sup>3</sup> /h wg(AMCA 240)
Wydajność nominalna wentylatora	16 500 m <sup>3</sup> /h wg(PN-ISO 5801)
Ciężar	34 kg
Silnik	BRIGS & STRATTON
Typ	Czterosuwowy, górnozaworowy OHC,

---

Silnik	BRIGS & STRATTON chłodzony powietrzem, poziomy wał.
Pojemność skokowa	181 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	4,4 kW (6,0 KM) / 3600 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	11,6/2800 [N*m/rpm] 1,18/2800 [kgf*m/rpm]
Zapłon	Elektroniczny
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa Pb95
Pojemność zbiornika paliwa	3,8l
Zużycie paliwa	1,2 l/h
Czas pracy bez tankowania	3,1 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej	0,6 l
Rozruch	Rewersyjny linką