

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/aparat-powietrzny-fenzy-x-pro-butla-kompozytowa-6-8lbutla-4-6kg-mask-a-opti-pro-p-3303.html>



Aparat powietrzny FENZY X-PRO, butla kompozytowa 6,8l(butla 4,6kg), maska OPTI PRO

Cena brutto	7 250,00 zł
Cena netto	5 894,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	APARAT X-PRO

Opis produktu

FENZY X-PRO z maską OPTI PRO

Nowa generacja aparatu oddychającego o otwartym obiegu! Od ponad 50 lat FENZY SAS przeżył nad ukończaniem aparatu oddychających i dostosowaniem ich do najgłębszych wrażeń. X-Pro to najnowszy produkt FENZY SAS, skonstruowany w oparciu o najnowsze technologie i zaawansowane wyposażenie sterującego, zapewniające maksymalną wygodę i niezawodność.

OPIS APARATU FENZY X-PRO

AUTOMAT GODECHOWY

NADCIŚNIENIOWY AUTOMAT GODECHOWY "ZENITH"

Zastosowanie w automacie wykorzystuje jest mechanizm uniwersalny. Nadciśnienie w masce wyliczane jest automatycznie, w momencie wyciągnięcia automatu do maski. Automat wyposażony jest w "WZDROŻENIE" łącznik typu "ZENITH" (z dwupunktowym systemem przysiadów wydechowych). Wyliczone w masce nadciśnienie wynosi 1 g 10.

REDUKTOR WYSOKOŚCI CIŚNIENIA HP-HP

Wzrost maski reduktora, typu reduktora, przystosowany do ciśnienia 200 lub 300 bar. Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające profilowanie drugiego użytkownika lub osoby ratowniczej, systemu wentylacji ułaskawiających.

Wzrost maski na reduktorze umożliwia użytkownikowi podłączenie butli innego typu. Na zastosowaniu tegoż, aparat można również zamontować z jedną, jak i z dwoma butlami.

Łatwość regulacji i wyważenia maski.

Idealna stabilizacja średniego ciśnienia na poziomie 7-5 bar.

Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa.

HANOMETR WYSOKOŚCI CIŚNIENIA I SYGNAL ALARMOWY

Manometr umożliwia się na łatwym pasie, blisko ucha użytkownika. Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru i zasilany średnim ciśnieniem, co minimalizuje zużycie powietrza (mniej niż 4,5 l/min). Emitowany sygnał ma napięcie 90 dB (głośność 30 Hz (z odległości 1 m). Alarm uruchamia się jeśli ciśnienie spadnie poniżej 55 bar +/- 5 bar. Manometr wyposażony jest w fotoluminescencyjną tarczę o podwójnej skali (0 - 400 bar i 0 - 40 MPa). Manometr posiada jest gumową obudowę.

HANOMETR ELEKTRONICZNY ANGEL II

ROZDZIAŁ

Regulowany, dyspersyjny model KASZCZ, którego główną rolę jest innowacyjna, rozkładana konstrukcja. Antybakteryjny, odporny na wysoką temperaturę bezpośrednio dołączonego do aparatu dyspersyjny PEO (EN 137-2006). Nosać jest wyposażony w dwa boczne uchwyty. Ergonomiczna, regulowana głowa naramienna wykonana jest z polimerowego tworzywa, odpornego na działanie wysokiej temperatury. Wyposażone przewody oraz reduktor parownego stopnia są elastyczne.

PASY NOŚNE

Wspornik, szerokość i łuk do wyregulowania pasy naramienne typu "Comfort" spełniające wymagania normy EN 127-2006.

MASKA PASYWNA/MAZOWA

Aparat oddychający FENZY X-PRO może być stosowany z dwoma modelami maski pasywnej firmy FENZY, które certyfikowane są na zgodność z normą EN 136 - II dla stosowania w prętnie i strażach podwodnych.

1) Pasywna maska pasywna może być stosowana z każdym aparatem oddychającym firmy FENZY. Wyposażona jest w komorę fortecę i pół maski. Wzrost polowy jest powłoką antybakteryjną. Wykonana jest z miękkiego tworzywa, szczelnie przylegającego do twarzy. Maskę może być mocowana przy pomocy łuku naramiennego.

2) Pasywna maska pasywna może być stosowana z każdym aparatem oddychającym firmy FENZY. Wyposażona jest w komorę fortecę i pół maski. Wzrost polowy jest powłoką antybakteryjną. Wykonana jest z miękkiego tworzywa, szczelnie przylegającego do twarzy. Maskę w wersji z zaczepami do hełmu.

DRUGIE WYŚCIE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

Skala do podłączenia drugiej maski lub systemu wentylacji (patrz: akcesoria) i umożliwia ewakuację powstającej wody ze strony wydymowej lub składowej.

Butla kompozytowa przeznaczona do użytkowania z aparatem oddychającym o otwartym obiegu. Wykonana jest z tworzywa nie podlegającego korozji. BARDZO LEKKI!

Wzrost: 6,8 l (6,5 l)

Ciśnienie robocze: 300 bar.

Masa: ok. 3,5 kg.

Zgodna z normą: EN 12245

CERTYFIKATY

Aparat FENZY X-PRO typ I certyfikowany jest zgodnie z standardem europejski EN 127 - 2006, EN 136.