

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/fartuch-zaroodporny-ochronny-p-1607.html>



Fartuch żaroodporny ochronny

Cena brutto	600,00 zł
Cena netto	487,80 zł

Opis produktu

Typ OF 046 (z rekawami)

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725).

Ubiór jest zgodny z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999

Klasa ochrony:

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 531: 1999 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. Osiągłata klasy ochrony:

A – ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia; czas doładowego palenia 0 sek., czas doładowego żarzenia 0 sek.

CA – promieniowanie cieplne (PN-EN 366:1995, metoda bi) – stopień przenieszenia ciepła 1 > 151 s

D3 – wskaźnik rozprysku płynnego aluminium (PN-EN 373:1996) > 351 g

Zakres:

Fartuch należy stosować z inną odzieżą ochronną.

Przeznaczenie:

Farblich przeznaczony jest do ochrony pracownika przed czynnikami porażającymi takimi jak płomienie, rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużli, intensywne promieniowanie ciepłe.

Wykonanie:

Farblich OF 56 (z releasem) wykonany jest z następującego układu materiałów:

Warstwa szklana ST-97 metalizowana.

Warstwa bazowa/iana impregnowana niepalnie DK 81250 N.Farblich ochronny szerokoportny

typ OF 56 (z releasem)

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie BREXITECHG rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725).

Układ jest zgodny z normą: PN-EN 340:1996 i PN-EN 531:1999

Klasa ochrony:

Oznaczenie wyrobów wg normy PN-EN 531: 1999 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. Osiągłata klasy ochrony:

A – ograniczone rozpryskiwanie się płomienia, czas działania palnika 0 sek., czas działania żarzenia 0 sek.

CA – promieniowanie ciepłe (PN-EN 366:1995, metoda bi) – stopień przeniesienia ciepła t > 151 s

CS – wielkości rozprysku płynnego aluminium (PN-EN 373:1996) > 351 g

Zakres:

Farblich należy stosować z inną odzieżą ochronną.

Przeznaczenie:

Farblich przeznaczony jest do ochrony pracownika przed czynnikami porażającymi takimi jak płomienie, rozpryski płynnego metalu, rozpryski żużli, intensywne promieniowanie ciepłe.

Wykonanie:

Partiach CP 56 (z ryglami) wykonany jest z następującego układu materiałów:

Warstwa szklana ST-87 metalizowana,

Warstwa bazelitowa impregnowana cieplotną OK 8150 N.