

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 09:29

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-25-z-wezem-20m-i-miejscem-na-gasnice-p-820.html>

HYDRANT 25 z węzem 20m i miejscem na gaśnicę



Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Hydrant fi 25 jest urządzeniem do bardzo efektywnego zwalczania pożarów i może być obsługiwany przez jedną osobę. Wyposażony jest w wąż półtwardy o średnicy 25 mm.

WŁASNOŚCI HYDRAULICZNE HYDRANTU:

Cisnienie robocze: od 0,2 do 1,2 Mpa

Natężenie przepływu [wydajność] przy ciśnieniu 0,2 Mpa: 52 l/min strumień rozproszony

33 l/min strumień zwarty

0,4 Mpa: 75 l/min strumień rozproszony

48 l/min strumień zwarty

0,6 Mpa: 95 l/min strumień rozproszony

57 l/min strumień zwarty

Elektryczny zasięg rzutu strumienia wody przy 10, 8 m plus długość węzła /20 mb lub 30 mb /
5,4 m plus długość węzła /20 mb lub 30 mb /

Pęd wody strumienia sztokowej: nie mniej niż

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- prawe (drzw. prawe - otwierane prawą ręką, przyłączy z prawej strony, oś obrotu ramienia z prawej strony, uchwyt pod prądownicę z lewej strony)
- lewe (drzw. lewe - otwierane lewą ręką, przyłączy z lewej strony, oś obrotu ramienia z lewej strony, uchwyt pod prądownicę z prawej strony)

SKŁAD HYDRANTU:

- szafka hydrantowa z nawijaczem, osią wodną i miejscem na gaśnicę
- zawór hydrantowy
- prądownica PWH-25 wg PN-EN 671-1
- wąż łaczny półsztywny o średnicy 25 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WĘGNIETRZNY wg PN-92/N-01256/02
- znak bezpieczeństwa GASIENIA wg PN-92/N-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

ZWIĄDŁO WĘŻA:
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ułożeniowe na ra osi wodnej wykonanej z mosiądzu, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychylny o 180 stopni. Oś wodna umożliwia uruchomienie hydrantu przy rozwinięciu dowolnej długości węży pólutowanego

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Korpus szafki, drzwi, kosa malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy wiejsza od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODLĄCZENIE DO SIECI WODNEJ
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 25 mm /1 cal/ za pomocą zaworu hydrantowego ZHG5 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa. Dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować sieć wodną o średnicy 52 mm /2 cale/ z zaworem mosiężnym typ P228U z nasadą aluminiową oraz z przełącznikiem 52/25.

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość: 650 mm
Szerokość: 950 mm
Głębokość: 250 mm

WYMIARY WNĘTRZNE:
Wysokość: 670 mm
Szerokość: 970 mm
Głębokość: 260 mm

UWAGA: Hydrant mocować do ściany przy pomocy czterech kołków rozporowych M10. Takie same kołki rozporowe stosować do mocowania podpory do podłogi. Szaflę wy poziomować przy pomocy liniału dystansowych.