

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-25-z-wezem-30m-p-824.html>

HYDRANT 25 z węzłem 30m



Opis produktu

DANE TECHNICZNE	Hydrant 25 jest przeznaczony do łatwego obsługiwanego zasilania pożarów i może być obsługiwany przez jedną osobę. Wyposażony jest w węzeł polietylenowy o średnicy 25 mm.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOLOGICZNE HYDRANTU:	Ciepłota otoczenia od 0,2 MPa do 1,2 MPa Napięcie przepływu: hydrauliczne przy ciśnieniu: 0,2 MPa: 1,2 l/min strumień rozpraszający 1,2 l/min strumień zwarty 0,4 MPa: 2,5 l/min strumień rozpraszający 4,0 l/min strumień zwarty 0,6 MPa: 4,0 l/min strumień rozpraszający 5,7 l/min strumień zwarty Elektryczny przepływ natężenia strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa: 10,8 m plus długość węzła (20 m lub 30 m) przy strumieniu rozpraszającym 5,4 m plus długość węzła (20 m lub 30 m) przy strumieniu rozpraszającym Prąd wody rozpraszający równy: nie mniejszy niż 45 litrów
WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:	- drzwi i drzwi przesłony - obrotowa prawy i lewy, przyciągnięcie z prawej strony, od obrotu przesłony z prawej strony, uchwyty pod przesłony z lewej strony - lewe i drzwi lewe - obrotowa lewa i lewa, przyciągnięcie z lewej strony, od obrotu przesłony z lewej strony, uchwyty pod przesłony z prawej strony
SKŁAD HYDRANTU:	- szafka hydrantowa z rozłącznikiem i węzłem - węzeł hydrantowy - przesłona P20-25 wg PN-EN 671-1 - węzeł hydrantowy polietylenowy o średnicy 25 mm
OZNAKOWANIE HYDRANTU:	- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1 - znak rozpoznawczy (HYDRANT 25) wg PN-EN 671-1 - numer certyfikacji - instrukcja obsługi
ZWIĄZKI WŁAŚCIWOŚCI:	Wykonanie z tworzywa o grubości 2 mm użytkowane na nie wodę wykonanej z tworzywa, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wyciągane o 180 stopni. Ok wodna umożliwia uruchomienie hydrantu przy rozciągnięciu dowolnej długości węzła polietylenowego.
POWŁOKI LAKIEROWANIE I KOLORYSTYKA:	Korpusz szafki, drzwi, rozłącznik malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliuretanową. Grubość warstwy warstwa od 80 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.
POŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ:	Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 25 mm (1 cal) za pomocą zaworu hydrantowego ZHC1 aluminiowego dla ciśnienia od 0,8 MPa. Dla ciśnienia od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować siatki wodną o średnicy 52 mm (2 cale) z zaworem mosiężnym typ PZ200 z nasadą aluminiową oraz z przełącznikiem 5205.
WYMIARY HYDRANTU:	Wysokość: 650 mm Średnica: 250 mm Ciężkość: 250 mm
WYMIARY WŹNIA:	Wysokość: 675 mm Średnica: 250 mm Ciężkość: 250 mm
UWAGA:	Hydrant można używać do ściągania przy pomocy czterech kołków rozporowych M10. Takie same kołki rozporowe stosować do mocowania podłogi do podłogi. Szafkę wykonać przy pomocy listew dyktowanych.