

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-15m-na-bebnie-obrotowym-i-miejscem-na-gasnice-p-408.html>

HYDRANT 52 z węzem 15m na bębnie obrotowym i miejscem na gaśnicę

Dostępność

Dostępny



Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wskazania: Produkt przeznaczony jest do użytku w miejscach publicznych, gdzie istnieje zagrożenie pożarem. Produkt jest zgodny z normami PN-EN 671-2 i PN-EN 671-1. Produkt jest zgodny z normami PN-EN 671-2 i PN-EN 671-1. Produkt jest zgodny z normami PN-EN 671-2 i PN-EN 671-1.

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:
- prawe i lewe (prawo, obrotowa prawka, przycisk z prawej strony, od obrotu ramienia z prawej strony, uchwyty pod prądami z lewej strony)
- lewe i prawe (lewo, obrotowa lewa, przycisk z lewej strony, od obrotu ramienia z lewej strony, uchwyty pod prądami z prawej strony)

SKŁAD HYDRANTU:
- bębny hydrantowe z mechanicznym i mechanicznym na górnym
- zawór hydrantowy
- przedłużenie PN-EN 671-2 wg PN-EN 671-2
- wagi bębny płaskie składają się z średnicy 52 mm

OPISANIE HYDRANTU:
- instrukcja zamontowania zgodnie z PN-EN 671-2
- instrukcja zamontowania HYDRANTU HYDRANTU wg PN-EN 671-2
- instrukcja zamontowania HYDRANTU HYDRANTU wg PN-EN 671-2
- instrukcja obsługi

ZWYKŁOŚĆ WYKONANIA:
Wysokość z bębna i grubość 2 mm składowane na bębny, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wyciągnięte o 180 stopni.

POWŁOKI LAKIEROWANE I KOLORYSTYKA:
Kolor lakieru, z którego, niebieski malowanie są barwy proszkowe epoksydowo-poliuretanowe. Grubość warstwy lakieru od 90 mikronów. Zgodnie z projektem kolorystycznym dla urządzeń przeciwpożarowych tylko hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3005.

PODŁĄCZENIE DO SIŁKI WODNEJ:
Hydrant można podłączyć do siłki wodnej hydrantowej z średnicą 52 mm (2 cala) za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnienia od 0,8 MPa, a dla ciśnienia od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typu PZB5 z rękawą aluminiową

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokość: 650 mm
Średnica: 500 mm
Głębokość: 220 mm