

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-15m-na-bebnie-obrotowym-p-416.html>

## HYDRANT 52 z węzem 15m na bębnie obrotowym

Numer katalogowy

**size=12**



## Opis produktu

Chłodziwa zawierające potas (może być chłodziwami par jednocienymi). Wykonany jest w płaszczyźnie i średnicy 52 mm.

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Chłodziwa robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa         |                        |
| Następne parametry: hydrauliczne przy ciśnieniu: |                        |
| 0,2 MPa: 123 mm średnicy rozprężarki             | 112 mm średnicy awaryj |
| 0,4 MPa: 162 mm średnicy rozprężarki             | 162 mm średnicy awaryj |
| 0,6 MPa: 181 mm średnicy rozprężarki             | 181 mm średnicy awaryj |
| 0,8 MPa: 195 mm średnicy rozprężarki             | 195 mm średnicy awaryj |

Chłodziwa zawierają także chłodziwa wody przy ciśnieniu 0,2 MPa

10-8 mm plus długość: wody 20 mm lub 15 mm przy strumieniu zasilającym

2,6 mm plus długość: wody 20 mm lub 15 mm przy strumieniu rozprężającym

Pręty nienależyte: rozprężarki nie należy używać do 45 stopni

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- prawe ( drzwi prawe, otwierane prawą ręką, przyłącze z prawej strony, oś obrotu ramienia z prawej strony, uchwyt pod prądownicę z lewej strony)
- lewe ( drzwi lewo, otwierane lewą ręką, przyłącze z lewej strony, oś obrotu ramienia z lewej strony, uchwyt pod prądownicę z prawej strony)

**SKŁAD HYDRANTU:**

- szafka hydrantowa
- zawór hydrantowy
- prądownica PWh-52 wg PN-EN 671-2
- wąż tłoczny płasko składany o średnicy 52 mm

**OZNAKOWANIE HYDRANTU:**

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WEWNĘTRZNY wg PN-92/N-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

**ZWIĄZŁO WĘŻA:**  
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ułożyskowane na tulei, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychyline o 180 stopni.

**POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:**  
Korpus szkielet, drzwi, nawiązki malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliesterową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

**PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ**  
Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm /2 cale/ za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa, a dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typ PZ2B1 z nasadą aluminiową.

WYMIARY HYDRANTU:  
Wysokość: 650 mm  
Szerokość: 650 mm

Głębokość: 220 mm