

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 08:08

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-20m-na-bebnie-obr-z-miejscem-na-gasnice-wert-p-414.html>

HYDRANT 52 z węzem 20m
na bębnie obr. z miejscem
na gaśnicę-wert

Numer katalogowy

size=12



Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Model 852 jest przeznaczony do bardzo efektywnego zwalczania pożarów i może być obsługiwany przez jedną osobę. Wyposażony jest w wąż płasko składany o średnicy 52 mm

Właściwości elektryczne:

Ciepłota pracy: od -60°C do +70°C

Ciepłota robocza: od 0,2 MPa do 1,2 MPa

Następnie podajemy wydajności przy ciśnieniu:

0,2 MPa: 123 l/min strumień rozproszony
112 l/min strumień zwarty

0,4 MPa: 162 l/min strumień rozproszony
151 l/min strumień zwarty

0,6 MPa: 195 l/min strumień rozproszony
182 l/min strumień zwarty

Effektywny zasięg rzutu strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa:
10,8 m plus długość węży (20 mb lub 15 mb) przy strumieniu zwartym
6,3 m plus długość węży (20 mb lub 15 mb) przy strumieniu rozproszonym

Prąd wody rozprószonej stożkowej: nie miejszy niż 45 stopni

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU

SGLAD HYDRANTU:

- SKŁAD HYDRANTU:**
- szafka hydrantowa z nawijaczem i miejscem na gaśnicę
 - zawór hydrantowy
 - przewód PWh-52 wg PN-EN 671-2
 - wąż tłoczny płasko składany o średnicy 52 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- OZNAKOWANIE HYDRANTU:**
- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
 - znak bezpieczeństwa HYDRANT WĘWNIĘTRZNY wg PN-92/N-01256/01
 - znak bezpieczeństwa GAS-140/NECA wg PN-92/N-01256/01
 - numer certyfikatu
 - instrukcja obsługi

ZWIADŁO WIEŻA

ZWIĄDŁO WĘŻA:
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ułożyskowane na tulei, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychylenie o 180 stopni

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:

Korpus szafki, drzwi, nawiązki malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

POWRÓCENIE DO SIĘCI WOJEWÓDZKIEJ

Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm /2 cale/ za pomocą zaworu hydrantowego ZHS2 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa, a dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typ PZ2BU z nasadą aluminiową.

WYMIARY HYDRANTU:

- WYMIARY HYDRANTU:**
Wysokość: 900 mm
Szerokość: 650 mm
Głębokość: 220 mm
- WYMIARY WNEKJ:**
Wysokość: 920 mm
Szerokość: 670 mm

WYMIARY WNEK:

- WYMIARY WNEK:**
Wysokość: 920 mm
Szerokość: 670 mm

Głębokość: 230 mm