

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-20m-na-bebnie-obrotowym-i-miejscem-na-gasnice-p-421.html>

Numer katalogowy

A red fire extinguisher cabinet with its door open. The door is on the left and features a white square icon of a fire extinguisher. The interior of the cabinet is also red and contains a fire extinguisher. The extinguisher has a red body and a black handle. A white label is attached to the inside of the door.

[illegible]

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

- prawe (drzwi prawe, obrotowanie prawą ręką, przyłącze z prawej strony, oś obrotu ramienia z prawej strony, uchwyt pod przegubnicę z lewej strony)
- lewe (drzwi lewe, obrotowanie lewą ręką, przyłącze z lewej strony, oś obrotu ramienia z lewej strony, uchwyt pod przegubnicę z prawej strony)

SGLAD HYDRANTU:

- szafka hydrantowa z nawijaczem i miejscem na gaśnicę
- zawór hydrantowy
- prądownica PWh-52 wg PN-EN 671-2
- wąż tłoczny płasko składany o średnicy 52 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- OZNAKOWANIE HYDRANTU:**
- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
 - znak bezpieczeństwa HYDRANT WĘGNIETNY wg PN-92/N-01256/01
 - znak bezpieczeństwa GŁÓWKA wg PN-92/N-01256/01
 - numer certyfikatu
 - instrukcja obsługi

ZWIADŁO WIEŻA

ZWIĄDŁO WĘŻA:
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ułożyskowane na tulei, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychyline o 180 stopni

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
 Korpus szafki, drzwi, nawiązki malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WOJNEJ

Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm (2 cale) za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa, a dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typ PZ2BU z nasadą aluminiową.

WYMIARY HYDRANTU:

Wymiary hydrantu:
Wysokość: 650 mm

Szerokość: 900 mm

Glührohr: 220 mm