

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/hydrant-52-z-wezem-20m-na-bebnie-obrotowym-p-422.html>

Numer katalogowy **size=12**



HYDRANT ZAWIESZANY 52

DANE TECHNICZNE

[illegible]

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU

WERSJE WYKONAWCZE HYDRANTU:

SOLAD HYDRANTU:

SKŁAD HYDRANTU:
- szafka hydrantowa
- zawór hydrantowy
- głowica PWh-52 wg PN-EN 671-2
- wąż tłoczny płasko składany o średnicy 52 mm

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

OZNAKOWANIE HYDRANTU:

- tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-2
- znak bezpieczeństwa HYDRANT WEWNĘTRZNY wg PN-92/N-01256/01
- numer certyfikatu
- instrukcja obsługi

ZWIĄZOK WŁĄZA:

ZWIĄZŁO WĘŻA:
Wykonane z blachy o grubości 2 mm ułożyskowane na tulei, wyposażone w hamulec z regulowaną siłą hamowania, wychyline o 180 stopni.

ROZBÓR LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:

POWŁOKI LAKIERNICZE I KOLORYSTYKA:
Korpus szafki, drzwi, nawiązki malowane są farbą proszkową epoksydowo-poliestrową. Grubość warstwy większa od 90 mikronów. Zgodnie z przyjętą kolorystyką dla urządzeń przeciwpożarowych cały hydrant wykonany jest w kolorze standardowym RAL 3000.

PODLĄCZENIE DO SIECI WODNEJ

Hydrant można podłączyć do sieci wodnej hydrantowej o średnicy 52 mm (2 cale) za pomocą zaworu hydrantowego ZH52 aluminiowego dla ciśnień do 0,8 MPa, a dla ciśnień od 0,8 MPa do 1,2 MPa należy zastosować zawór mosiężny typ PZ2BU z nasadą aluminiową.

WYMIARY HYDRANTU:

WYMIARY HYDRANTU
Wysokość: 650 mm
Szerokość: 650 mm

Estimado: 720 mm