

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 15:12

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/pradownica-wodna-turbomaster-p-1670.html>

Prądownica wodna TURBOMASTER



Cena brutto	2 500,00 zł
Cena netto	2 032,52 zł
Numer katalogowy	TURBO MASTER 52

Opis produktu

Turbo Master to prądownica z regulowaną wydajnością. Pozwala uzyskać trzy rodzaje strumienia: płynny regulowany kąt rozwarcia strumienia rozproszony, w talerz posiada zintegrowaną funkcję oczyszczania (skubanie).
Wydajność regulowaną jest przy pomocy obrotowego pokręćka według poniższych przedziałów. Przekręcając pokręćka skrajnie w lewo uruchamiamy funkcję oczyszczania - pozwala to na wyplukanie zanieczyszczeń o średnicy do 6 mm.
Turbo Master II 52 - 100 - 200 - 300 - 400 - plukanie
Turbo Master II 25 - 50 - 90 - 140 - plukanie

Obracając głowicę prądownicy wybieramy rodzaj strumienia:

- zwarty
- rozproszony (regulacja kąta rozwarcia)
- parasol ochronny

Pomiędzy strumieniem rozproszonym a parasolem ochronnym możliwa jest płynna regulacja kąta rozwarcia strumienia - max 160 st. Skrajne położenie, uruchamia parasol wodny ochraniający strażaka przed efektem flash-over (rozgorzenie).

Turbo Master pracujący przy ciśnieniu 6 bar i wydajności 400 l/min wytwarza krople wody o wielkości ok. 0,45 mm. Wyższe ciśnienie i/lub mniejsza wydajność powoduje zredukowanie wielkości kropli do ok. 0,2 mm. Strumień, przy ustawieniu max wydajności, zapewnia wystarczającą ochronę przed efektem "high voltage flash-over" do 380 kV wymaganą przez normę DIN VDE 0132.

Ciśnienie robocze - 0,6 MPa
Ciśnienie max - 1,6 MPa