

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/wentylator-oddymiajacy-mw-22-p-2268.html>



Wentylator oddymiający MW 22

Cena brutto	4 400,00 zł
Cena netto	3 577,24 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

PRODUKT CHWILOWO WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o ułatwieniu pracy operacyjnej jednostkom Państwowej Straży Pożarnej. Dmuchawa ma za zadanie w możliwie najkrótszym czasie oddymić pomieszczenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami technicznymi.

Parametry techniczne	MW22
Wymiary	620x175x600 mm
Wentylator	495cm, 8 profilowanych łopatek z bardzo trwałego tworzywa sztucznego PAG (poliamid zbrojony włóknem szklanym), piasta wirników - aluminiowy odlew ciśnieniowy. Wyważenie dynamiczne w klasie G6.3 zgodnie z normą PN-N-01359:1993.
Rama	28mm stalowa powleczona farbą proszkową.
Funkcje	Szybki wybór pięciu pozycji pochylenia.
Wydajność maksymalna wentylatora	ok. 30 000 m³/h wg(AMCA 240)
Wydajność nominalna wentylatora	16 500 m³/h wg(PN-ISO 5801)
Ciężar	34 kg
Silnik	BRIGS & STRATTON
Typ	Czterosuwowy, górnozaworowy OHC,

Silnik	BRIGS & STRATTON
	chłodzony powietrzem, poziomy wał.
Pojemność skokowa	181 cm ³
Moc maksymalna	4,4 kW (6,0 KM) / 3600 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	11,6/2800 [N*m/rpm] 1,18/2800 [kgf*m/rpm]
Zapłon	Elektroniczny
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa Pb95
Pojemność zbiornika paliwa	3,8l
Zużycie paliwa	1,2 l/h
Czas pracy bez tankowania	3,1 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Pojemność miski olejowej	0,6 l
Rozruch	Rewersyjny linką