

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/zestaw-v-e3-lukas-p-3438.html>



## Zestaw V e3 Lukas

Cena brutto **159 000,00 zł**

Cena netto **129 268,29 zł**

### Opis produktu

### Zestaw V e3 LUKAS - akumulatorowy zestaw hydrauliczny 4. generacji

Nowa generacja narzędzi hydraulicznych LUKAS **e3** - w pełni akumulatorowa, podwaja czas pracy bez utraty mocy, działa w ekstremalnych warunkach, także pod wodą do 3 m

#### ☐☐ Co zawiera zestaw V e3:

1. Nożyce hydrauliczne S 378 e3 - 1 szt.
  - Ciśnienie robocze: 70 MPa
  - Siła cięcia: 760 kN
  - Minimalne rozwarście ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
  - Maksymalne rozwarście ostrzy: 202 mm
  - Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m; IP 58
  - Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
  - Panel informujący o statusie pracy i urządzenia
  - Ostrza wykonane w technologii kutej
  - Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg
2. Rozpieracz ramieniowy SP 555 e3 - 1 szt.
  - Ciśnienie robocze: 70 MPa
  - Minimalne rozwarście ramion: 730 mm
  - Minimalna siła rozpierania: 52 kN
  - Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
  - Siła zgniatania: 115 kN
  - Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
  - Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m; IP 58
  - Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
  - Panel informujący o statusie pracy i urządzenia
  - Waga urządzenia z akumulatorem: 21,4 kg
3. Cylinder rozpierający CR 522 e3 - 1 szt.
  - Ciśnienie robocze: 50 MPa
  - Długość w stanie złożonym: 657 mm
  - Długość w stanie rozłożonym: 1 533 mm
  - 1 tłok - siła: 127 kN; skok: 451 mm
  - 2 tłok - siła: 60 kN; skok: 425 mm

- 
- Praca pod wodą z odkrytym akumulatorem do 3 m; IP 58
  - Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
  - Panel informujący o statusie pracy i urządzenia
  - Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 21,8 kg

4. Zestaw końcówek przedłużających do cylindra rozpierającego CR 522 e3, zwiększający jego długość do 1803 mm - 1 kpl.
- 50 mm
  - 150 mm
  - 270 mm

5. Akumulator Li-ion 9 Ah - 4 szt.
- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
  - Napięcie: 25,2 V
  - Pojemność całkowita (napięcie x pojemność): 226,8 Wh każdy
  - Możliwość montażu akumulatora pod wodą
  - Stopień ochrony: IP 68

6. Zasilacz sieciowy - 1 szt.
- Napięcie: 230 V/50 Hz
  - Długość całkowita: 10 m
  - Stopień ochrony: IP 57 (wodoszczelny przy zanurzeniu w wodzie)

7. Ładowarka - 2 szt.
- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

8. Mini nożyce S 120 e z akumulatorem i ładowarką Makita - 1 kpl.
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
  - Maksymalna siła cięcia: 183 kN
  - Minimalne rozwarście ostrzy wg PN-EN 13204: 52 mm
  - Stopień ochrony: IP 44
  - Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 4,1 kg

9. Deska ewakuacyjna S4C - 1 szt.

10. Wspornik progowy FMRS - 1 szt.

11. Rękawice techniczne FMRS - 6 kpl.
- podstawowe (3 pary)
  - wzmacniane, zgodne z KSRG (3 pary)